

ALTOZ®









Altoz XP est une tondeuse à rayon de braquage Zéro haut de gamme qui allie élégance et performance. Son châssis extrêmement robuste combiné à de larges plateaux avec paliers de lames en aluminium garantissent de longues heures d'utilisation dans des conditions optimales. La transmission Hydro-Gear réactive et surdimensionnée, les roues de 24 pouces, et le siège à suspension et accoudoirs réglables contribuent à la maniabilité et au confort d'utilisation. La **XP** fonctionne idéalement jusqu'à 28° de pente transversale (26°, frontale).

Modèle	XP 540 HD	XP 610 HDi/RDi	XP 660 HD	XP 720 HD
Moteur	Kawasaki FX bicylindre 27 cv	Kawasaki FX EFI bicylindre 29.5 cv	Kawasaki FX bicylindre 35 cv	Kawasaki FX bicylindre 35 cv
Carburant	Essence	Essence	Essence	Essence
Capacité	53 Litres	53 Litres	53 Litres	53 Litres
Transmission	Hydro-Gear ZT-4400			
Vitesse	18 km/h	18 km/h	18 km/h	18 km/h
Dimensions (avec arceau)	Long. 2110 mm Larg. 1395 mm Haut. 1855 mm	Long. 2110 mm Larg. 1575 mm Haut. 1855 mm	Long. 2160 mm Larg. 1700 mm Haut. 1855 mm	Long. 2185 mm Larg. 1855 mm Haut. 1855 mm
Poids	603 kg	617 kg	635 kg	640 kg
Largeur de coupe	1 370 mm	1 550 mm	1 675 mm	1 830 mm
Hauteur de coupe	25 - 127 mm			
Nombre de lames	3	3	3	3
Couple d'embrayage	339 Nm	339 Nm	339 Nm	339 Nm
Roue anti-scalp	6 encastrées	4 encastrées	6 encastrées	8 encastrées
Garanties		Moteur:3ans	Tondeuse: 2 ans	

Garanties Moteur: 3 ans | Tondeuse: 2 ans















Moteurs Kawasaki

Les moteurs bicylindre essence Kawasaki brillent pour leur réactivité, leur nervosité, leur fiabilité et leur facilité d'entretien.



Roues 24 Pouces

Des pneus plus hauts et larges garantissent des déplacements plus rapidement, sur toutes les surfaces: planes ou accidentées.



bilité et une coupe net et égale sur toutes les surfaces.

Plateau Aero Deck

Le plateau de finition en acier de 8 mm d'épaisseur avec déflecteurs réglables procurent une qualité de coupe professionnelle et durable.



Réglage en hauteur **Roues anti-scalp**

Les roues anti-scalp assurent stade l'opérateur, garantit rapidité et

Double réservoirs

2 grands réservoirs cumulant 53 L de carburant pour un temps de coupe prolongé.



précision d'exécution.

La molette de réglage de la hau-

teur du plateau de coupe, à côté