

# **ALTOZ**®









**Altoz TRX** est une tondeuse Z-Turn polyvalente, capable d'effectuer des travaux de tonte ou de débroussaillage sur presque toutes les surfaces. Grâce à ses chenilles et ses motorisations essence Kawasaki, la **TRX** évolue aisement sur tous terrains jusqu'à 35° de pente transversale (27°, frontale) : sableux ou humides. Elle peut être équipée au choix d'un plateau de débroussaillage ou de finition. Les chenilles Altoz bénéficient de différents profilés, privilégiant l'adhérence ou la protection des surfaces.

Modèle	TRX 354	TRX 561 i		TRX 766 i	
Moteur	Kawasaki FT 24 cv	Kawasaki FX EFI bicylindre 29.5 cv		Kawasaki FX EFI bicylindre 38.5 cv	
Carburant	Essence	Essence		Essence	
Capacité	38 L	53 L		53 L	
Transmission	ZT-3400	Hydro-Gear ZT-4400		Hydro-Gear ZT-5400	
Vitesse	13 km/h	14.5 km/h		18 km/h	
Dimensions (avec arceau)	Long. 2.1 m Larg. 1.4 m Haut. 1.9 m	Long. 2 360 mm Larg. 1 575 mm Haut. 2 000 mm		Long. 2 435 mm Larg. 1 700 mm Haut. 2 000 mm	
Poids	553 kg	698 kg		725 kg	
Plateau	Finition	Finition	Débroussaillage	Finition	Débroussaillage
Largeur de coupe	1 370 mm	1 550 mm	1 550 mm	1 675 mm	1 675 mm
Hauteur de coupe	57 - 127 mm	63 - 152 mm	63 - 139 mm	63 - 152 mm	76 - 178 mm
Nombre de lames	3	3	6	3	6
Couple d'embrayage	271 Nm	339 Nm	339 Nm	339 Nm	339 Nm
Roue anti-scalp	5 encastrées	6 encastrées	-	6 encastrées	-

Garanties Moteur: 3 ans | Tondeuse: 2 ans

















### Train de chenilles

Différents profilés de chenilles sont disponibles pour une meilleure adhérence ou une pression optimale sur les surfaces sensibles.



# **Transmission Hydro-Gear**

La transmission Hydro-Gear assure une conduite intuitive, souple, réactive et fiable.



La roue folle anti-crevaison permet de rouler sur toutes les surfaces avec le même confort qu'un pneu mais sans risque de crevaison.

### **Essieu flexible**

Le train de chenilles repose sur un essieu flexible pour une meilleure traction et une conduite plus douce sur terrain irrégulier.



# **Roue anti-crevaison**

## **Double réservoirs**

2 grands réservoirs cumulant 53 L de carburant pour un temps de coupe prolongé.



**Suspension avant** 

contraintes châssis.

La suspension avant TorqFlex

adoucit les défauts de surface,

améliore la stabilité et diminue les